



* SVIETIDLÁ * SVETELNÉ ZDROJE * DODÁVKY FIRMÁM A OBCHODNÍKOM * SLUŽBY *
* Výhradný distribútor domácich elektrospotrebičov CATA pre Slovenskú republiku *

PRI MONTÁŽI SA VYVARUJTE :

- ZÚŽENIA PRIEREZU VÝFUKOVÉHO POTRUBIA
- POUŽITIA FLEXO HADÍC PRE VÝFUKOVÉ POTRUBIE
- OSTRÉHO ZALOMENIA VÝFUKOVÉHO POTRUBIA

(tieto skutočnosti môžu mať negatívny vplyv na hlučnosť a výkon)

OVERTE SI FUNKCIU A HLUČNOSŤ DIGESTORA EŠTE PRED MONTÁŽOU

PODROBNOSTI NÁJDETE
V ČASTI „NEPREHLIADNITE“

[To čo dávno hľadáte...](#)

ELMAT SLOVAKIA s.r.o., 1. mája 99, SK - 901 01 Malacky
tel.:034/774 1175, fax:034/774 1174, [e-mail:elmat@elmat.sk](mailto:elmat@elmat.sk) , www.elmat.sk

IČO: 35835214, IČ DPH: SK2020208432, DIČ: 2020208432, č.ú.: 15 908 232 54/0200 VÚB a.s., Malacky,
Reg.: OR Okr.súdu Bratislava I.,odd.Sro, vložka 26443/B
© ELMAT SLOVAKIA s.r.o.



* SVIETIDLÁ * SVETELNÉ ZDROJE * DODÁVKY FIRMÁM A OBCHODNÍKOM * SLUŽBY *
* Vyhradný distribútor domácich elektrospotrebičov CATA pre Slovenskú republiku *

NEPREHLIADNITE !

Všetky digestory značky CATA prechádzajú u výrobcu 100% výstupnou kontrolou vzhľad a funkcie. Testovanie prebieha na moderných diagnostických strojoch, ktoré kontrolujú celú škálu technických parametrov. Pokiaľ niektorý z parametrov vybočuje z predpísaných hodnôt, výrobok sa neexpeduje.

Pre zaistenie správnej funkcie a zachovanie deklarovaných parametrov (hlučnosť a sací výkon) je treba pri montáži dodržať nasledovné

zásady:

- Po celej dĺžke výfuku dodržať zodpovedajúci prierez potrubia
 - o u komínových digestorov 125 mm,
 - o u vstavaných a pod skrinku 120 mm, alebo 125 mm podľa priemeru príruby.
- Aj najkratší úsek potrubia, zúžený na menší priemer, zvyšuje odpor výfuku a zaťaženia motora, čo má za následok zníženie výkonu, zvýšenie hlučnosti a môže viesť ku skráteniu životnosti motora.
- Z hľadiska prúdenia vzduchu je výhodnejšia kruhová rúrka; u plochých (štvorhranných) potrubných systémov môže v rohoch dochádzať k turbulenciám, ktoré môžu mať negatívny vplyv na výkon a hlučnosť. Pokiaľ je už nutné použiť ploché potrubie (z priestorového, alebo estetického hľadiska), je treba dodržať zhodný prierez, ako u kruhového potrubia priemeru 125 mm (použiť systém 204x60 mm).
- Dĺžku výfuku voliť čo najkratšiu, s čo najmenším počtom kolien a bez ostrých zalomení. I vyššia investícia do nutných stavebných úprav sa mnohonásobne vráti v podobe lepšej funkcie a dlhšej životnosti digestora.
- Pre konštrukciu výfukového potrubia používať hladké plastové potrubia a kolená. U rôznych flexo systémov a tzv. husích krkov dochádza vplyvom prúdenia vzduchu k rozkmitaniu rebier a k zvýšeniu hlučnosti.
- Tam, kde bude výfukové potrubie prechádzať cez chladný a nevykurovaný priestor (napr. povala), je nutné zabezpečiť tepelnú izoláciu okolo potrubia.

Dobré rady:

- Digestor vyberajte z prepravného obalu s maximálnou opatrnosťou – obzvlášť u modelov, ktoré sú kombinované so sklom.
- Po vybalení skontrolujte vzhľad digestora.
- Pred prvým zapnutím nechajte v zimnom a chladnom období digestor min. 1 hod ustáliť pri izbovej teplote.
- Digestor ešte pred montážou pripojte do zásuvky a zapnite. Vyskúšajte všetky rýchlostné stupne a osvetlenie. Overte si hlučnosť digestora pri prevádzke bez výfukového potrubia pre možnosť porovnania s hlučnosťou po montáži. Pokiaľ je hlučnosť po montáži vyššia, než pri chode „naprázdno“, je nutné hľadať chybu v prvom rade vo výfukovom potrubí.

ZA DODRŽANIE ZÁSAD A RÁD SA VÁM VÁŠ NOVÝ DIGESTOR ODMENÍ VYSOKÝM VÝKONOM, NÍZKOU HLUČNOSŤOU A DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

To čo dávno hľadáte...

ELMAT SLOVAKIA s.r.o., 1. mája 99, SK - 901 01 Malacky
tel.:034/774 1175, fax:034/774 1174, e-mail:elmat@elmat.sk, www.elmat.sk

IČO: 35835214, IČ DPH: SK2020208432, DIČ: 2020208432, č.ú.: 15 908 232 54/0200 VÚB a.s., Malacky,
Reg.: OR Okr.súdu Bratislava I., odd.Sro, vložka 26443/B
© ELMAT SLOVAKIA s.r.o.