

Prenosné stojanové rozvodnice ROS 12SD – s držiakom

Sú vhodné na pripojenie 3-fázových i jednofázových elektrických spotrebičov. Rozvodnice s držiakom sú určené ako súčasť pohyblivého rozvodu. Možnosť použitia v exteriéri aj interiéri v obytných budovách a domoch, na staveniskách a tiež v priemyselných prevádzkach.

Sú osadené ističmi ako aj prúdovými chráničmi. Rozmery (mm): 194x384x230 (šírka x výška x hĺbka).

- stupeň krytia: **IP 44**
- menovitý prúd: **16A, 32A**
- menovité pracovné napätie: **400V ~, 230V ~**



ROZVODNICA S PRÍVODKOU	ROZVODNICA S PRÍVODNÝM KÁBLOM 2,5 m	ROZVODNICA S PRÍVODNÝM KÁBLOM 2,5 m	ROZVODNICA S PRÍVODNÝM KÁBLOM 2,5 m
ROS 12 SD/24/PR	ROS 12 SD/FI-27/P	ROS 12 SD/23/P	ROS 12 SD/FI-21/P
ROS 12 SD/24/PR/S	ROS 12 SD/FI-27/P/S	ROS 12 SD/23/P/S	ROS 12 SD/FI-21/P/S

1x IERN 1653
4x VZ 16
(4x VZ 16S) SCHUKO
prívodka IRRN 1653

6x VZ 16
(6x VZ 16S) SCHUKO
prívod IVN 1653 s káblom
1x 3-fázový prúdový chránič
3x 1-fázový istič B16

2x IERN 1653
4x VZ 16
(4x VZ 16S) SCHUKO
prívod IVN 1653 s káblom

1x IERN 1653
1x IERN 3253
4x VZ 16
(4x VZ 16S) SCHUKO
prívod IVN 3253 s káblom
1x 3-fázový prúdový chránič
1x 3-fázový istič C16
2x 1-fázový istič B16